



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

KTU 2

Přenosný měniče frekvence



První měnič s integrovaným navíjecím bubnem

25metrový kabel a nízká hmotnost umožňují měniči KTU extrémně flexibilní používání. A to platí i pro provoz při kompletně vytočeném kabelu. Díky optimálnímu průměru vedení, kvalitní elektronice a aktivnímu chladicímu systému je měnič vždy plně schopen výkonu. Pro dlouhodobou spolehlivost se navíc stará robustní konstrukce. Mimořádně praktická je inteligentní správa zatížení a napětí sloužící k vyrovnání kolísajícího napětí v síti, chybně dimenzovaných nastavení nebo spotřebičů s výrazně rozdílným odběrem zatížení. Optimálně chrání všechny připojené přístroje.

- Maximální bezpečnost: Galvanické dělení pomocí oddělovacího transformátoru
- Bezúdržbové
- Zalitá elektronika, necitlivá na nárazy a vlhkost
- Inteligentní správa zatížení a napětí



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Technical specifications

D x Š x V	387 x 395 x 446 mm
Hmotnost	34,4 kg
Vstupní napětí 1~	230 V
Výstupní napětí 3~	250 V
Vstupní frekvence	50 - 60 Hz
Výstupní frekvence	200 Hz
Vstupní proud	13 A
Výstupní proud	35 A
Vstupní výkon	3 kVA
Výstupní výkon	2,6 kVA
Ochranný kryt	IP 44
Připojovací kabel	25 m
Připojovací zásuvky	2

Please note

that product availability can vary from country to country. It is possible that information / products may not be available in your country. More detailed information on engine power can be found in the operator's manual; the stated power may vary due to specific operating conditions.

Subject to alterations and errors excepted. Applicable also to illustrations.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.