



## Husqvarna FS 400 LV

*FS 400 LV je robustní, univerzální benzinový řezač spár bez vlastního pohonu, který se pohodlně ovládá. Nastavitelná rukojeť zajišťuje ergonomickou pracovní pozici. Perfektní rozložení hmotnosti zaručuje vynikající stabilitu při řezání. Ideální pro práce na silnici menšího rozsahu a opravné práce v betonu nebo asfaltu, s hloubkou řezání až do 162 mm.*



### SNADNÁ OBSLUHA

Robustní design, vynikající rozložení hmotnosti a snadné ovládání zaručují stabilitu a vysokou produktivitu.



### NASTAVITELNÉ RUKOJETI

Umožňují obsluze být blíže k řezací straně pro snadnější zarovnání a rovnější řezy. Rukojeti lze také sklopit pro snadnější přepravu.



### SNADNÁ PŘEPRAVA

Kompaktní pila, kterou lze snadno zvednout.



### VELKÁ VESTAVĚNÁ NÁDRŽ NA VODU

Rychlé připojení hadice na vodu ke krytu kotouče. Snadná demontáž bez použití nářadí.

## Použití Husqvarna FS 400 LV

- Systém upevnění motoru a hřídele kotouče zvyšuje komfort a poskytuje vynikající řezný výkon.
- Nastavitelné pro všechny průměry kotoučů.
- Ruční kolečko lze při přemísťování stroje sklopit, a tak zabránit poškození.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Výrobce motoru	Honda
Vlastnosti motoru	GX390
Výkon (hodnota stanovená výrobcem motoru)	8,7 kW / 11,7 hp (koňských síl)
Motor/otáčky motoru za minutu	pos1:3600 ot./min
Válce	1
Počet zdvihů	4-taktní motor
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup> / 23 krychlových palců
Vnitřní průměr válce	88 mm / 3 palců
Zdvih válce	64 mm / 2 palců
Objem palivové nádrže, litry	6,1 l / 1,61 gal.
Typ vzduchového filtru	Cyklónový suchý dvojitý
Startér	Pružinový systém
Chlazení motoru	Vzduchem
Řemen	Poly-V
Kapacita oleje, l	1,1 l
Diamantový kotouč, max	450 mm / 18"
Max. hloubka řezu	162 mm / 6,5 palců
Průměr vřetene	25,4 mm / 1"
Ovládání hloubky řezání kotouče	Ruční kolečko
Otáčení kotouče	Řez směrem dolů
Pohon hřídele kotouče	Klínový řemen Poly-V
Příruba kotouče	114,3 mm / 4,5"
Otáčky hřídele kotouče za minutu	3000 ot./min
Rozměr hřídele	25,4 mm / 1"
Přední náprava	20 mm / 0,79 palců
Rukojeti	Pevné, nízké vibrace
Velikost primárního kola	Vnější parametry: 125 šířka kola: 35 vnitřní otvor: 20 mm / Vnější parametry: 4,92 šířka kola: 1,38 vnitřní otvor: 0,79"
Velikost sekundárního kolečka	Vnější parametry: 200 šířka kola: 35 vnitřní otvor: 20 mm / Vnější parametry: 7,87 šířka kola: 1,38 vnitřní otvor: 0,79"
Popis primárního kola	Hliníková s ložisky a těsněním
Sekundární popis kola	Hliníková s ložisky a těsněním
Příslušenství krytu kotouče	Šroubovací
Kapacita krytu kotouče	457,2 mm / 18 palců
Typ krytu kotouče	Pevný
Objem nádrže na vodu	30 l / 7,9 gal.
Vodní bezpečnostní zařízení	Integrovaná nádrž na vodu
Hmotnost, kg	99 kg / 218,25 liber
Hmotnost včetně obalu	125 kg / 275,57 liber
Rozměry výrobku, DxŠxV	1150x590x940 mm / 45,28x23,23x37,01 palců
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	106 dB(A)
Akustický tlak, db(A)	96 dB(A)
Hladina vibrací ramena (Aeq, m/s <sup>2</sup> )	3,5 m/s <sup>2</sup>

 **Husqvarna**<sup>®</sup>