




Husqvarna FS 413

FS 413 je kompaktní, vysoce univerzální benzinový řezač spár bez vlastního pohonu, ideální pro řezání betonu a asfaltu. Vhodný pro malé až středně velké práce a opravy s hloubkou řezu až 189 mm. Kompaktní konstrukce a ergonomické ovládání zaručují uživatelské pohodlí obsluhy.



NÍZKÉ VIBRACE

System upevnění motoru a hřídele kotouče zvyšuje komfort a poskytuje vynikající řezný výkon.



NÍZKÉ NÁROKY NA ÚDRŽBU

Hřídel kotouče IntelliSeal umožňuje až 250 hodin bezúdržbového provozu a eliminuje denní promazávání ložisek hřídele.



SNADNÉ NASTAVENÍ KOTOUČE

Šnekový podavač z pružinové oceli umožňuje nastavení kotouče do a ven z řezu.



SNADNÁ PŘEPRAVA

Kompaktní pila, kterou lze snadno zvednout.

Použití Husqvarna FS 413

■ Umožňují obsluhu být blíže k řezací straně pro snadnější zarovnání a rovnější řezy. Rukojeti lze také sklopit pro snadnější přepravu.

■ Nastavitelné pro všechny průměry kotoučů.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Výrobce motoru	Honda
Vlastnosti motoru	GX390
Výkon (hodnota stanovená výrobcem motoru)	8,7 kW / 11,7 hp (koňských síl)
Motor/otáčky motoru za minutu	pos1:3600 ot./min
Válce	1
Počet zdvihů	4-taktní motor
Zdvihový objem válce, cm ³	389 cm ³ / 23,7 krychlových palců
Vnitřní průměr válce	88 mm / 3,5 palců
Zdvih válce	64 mm / 2,5 palců
Objem palivové nádrže, litry	6,1 l / 1,61 gal.
Typ vzduchového filtru	Cyklónový suchý dvojité
Startér	Pružinový systém
Chlazení motoru	Vzduchem
Řemen	Poly-V
Kapacita oleje, l	1,1 l
Diamantový kotouč, max	500 mm / 20"
Max. hloubka řezu	189 mm / 7,6 palců
Průměr vřetene	25,4 mm / 1"
Ovládání hloubky řezání kotouče	Patentově chráněný systém zvedání/sklopení pomocí pružin se zamykáním roztáčecí kliky
Příruba kotouče	114 mm / 4,5"
Otáčky hřídele kotouče za minutu	2600 ot./min
Rozměr hřídele	25,4 mm / 1"
Přední náprava	22 mm / 0,87 palců
Rukojeti	Nastavitelná výška
Velikost primárního kola	Vnější parametry: 114,3 šířka kola: 38,1 vnitřní otvor: 16 mm / Vnější parametry: 4,5 šířka kola: 1,5 vnitřní otvor: 0,63"
Velikost sekundárního kolečka	Vnější parametry: 203,2 šířka kola: 50,8 vnitřní otvor: 16 mm / Vnější parametry: 8 šířka kola: 2 vnitřní otvor: 0,63"
Příslušenství krytu kotouče	Zasouvatelný
Typ krytu kotouče	Zasouvatelný
Hmotnost, kg	163 kg / 359,35 liber
Hmotnost včetně obalu	178 kg / 392,42 liber
Rozměry výrobku, DxŠxV	1550x655x1200 mm / 61,02x25,79x47,24 palců
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A)	104 dB(A)
Akustický tlak, db(A)	87 dB(A)
Hladina vibrací ramena (Aeq, m/s ²)	3,4 m/s ²

 **Husqvarna**[®]