



Husqvarna K 760

Naše nejprodávanější univerzální rozbrušovací pila. Nízká hmotnost a propracované detaily s důrazem na ergonomii. Vynikající poměr výkonu k hmotnosti, spolehlivé startování a minimální vibrace (méně než 2,5 m/s²) pro menší námahu a maximální využití pracovní doby.



NÍZKÁ HMOTNOST A VELKÝ VÝKON

Lehký, kompaktní a výkonný stroj s vynikajícím poměrem výkonu k hmotnosti.



VÝJIMEČNĚ NÍZKÉ VIBRACE

Vibrace přenášené do rukojetí rozbrušovací pily nepřesahují 2,5 m/s² pro větší pohodlí a delší práci.



DLOUHÉ SERVISNÍ INTERVALY

Odolný klínový řemen Poly-V, bezúdržbový startér DuraStarter™ a účinný filtrační systém Active Air Filtration™ jsou zárukou dlouhých servisních intervalů.



SNADNÉ STARTOVÁNÍ

Snadné startování díky unikátnímu karburátoru, válci a systému digitálního zapalování, funkci Air Purge a dekompresnímu ventilu.

Použití Husqvarna K 760

- Filtr vyžaduje kontrolu a výměnu pouze v případě, že zaznamenáte pokles výkonu.
- Optimalizovaný výkon motoru díky nové, účinnější konstrukci válce, systému digitálního zapalování a technologii motoru X-Torq.
- Snadná změna polohy krytu kotouče
- Vysoký výkon s nižší spotřebou paliva
- Méně kalu a nižší spotřeba vody
- Kompatibilita s celou řadou krytů kotoučů
- Motor X-Torq produkuje méně emisí, má nižší spotřebu paliva a vyšší výkon.
- Brzda kotouče
- Náš prachotěsný startér s utěsněnou vratnou pružinou a utěsněným ložiskem řemenice je skutečně bezúdržbovým startérem. Vyvinuto s odolným startovacím kabelem.
- Snížené opotřebení díky hnacímu řemenu s plně utěsněnou převodovkou pro zamezení průniku prachu vznikajícího při řezání.
- Díky vratnému řezacímu ramenu
- Náš dvoustupňový filtrační systém s čištěním odstředivou silou a jedním papírovým filtrem prodlužuje životnost a servisní intervaly.
- Snížené vibrace přenášené do rukojetí rozbrušovací pily pro větší pohodlí a delší práci.
- Náš skutečně bezúdržbový startér s utěsněním proti prachu s odolným startovacím kabelem.
- Dekompresní ventil EasyStart usnadňuje startování snížením tlaku ve válci.
- Lepší přenos výkonu, méně časté napínání a delší servisní intervaly.
- Naše vestavěná automatická kompenzace filtru udržuje vysoký výkon po celou dobu životnosti vzduchového filtru.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Motor	Dvoutaktní motor, chlazený vzduchem
Zdvihový objem válce, cm ³	73,5 cm ³ / 4,48 krychlových palců
Výstupní výkon, kW	3,7 kW
Objem palivové nádrže	0,91 / 30,4 fl oz
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min
Vibrace na přední rukojeti	2,4/2,4 m/s ²
Vibrace na zadní rukojeti	2,4/2,4 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	101 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	115 dB(A)
Průměr kotouče	300/350 mm / 12/14 "
Max. hloubka řezu	100/125 mm / 4/5 "
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	9,6/9,8 kg / 21,2/21,6 liber

 **Husqvarna**[®]