



Husqvarna K 970

Robustní, spolehlivá, lehká a výkonná rozbrušovací pila K 970 je vždy připravena k práci. Ta pravá, jestliže potřebujete univerzální pilu do nejnáročnějších podmínek s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a změnám v kvalitě paliva. Vhodná pro práci na silnici s vozíkem KV 970. S vozíkem se také budete moci soustředit pouze na řezání.



ROBUSTNÍ PROVEDENÍ A SPOLEHLIVOST

Menší citlivost na vnější podmínky a změny v kvalitě paliva díky vylepšené konstrukci válce a tlumiči s integrovaným deflektorem tepla.



SNADNÉ STARTOVÁNÍ

Snadné startování díky unikátnímu karburátoru, válci a systému digitálního zapalování, funkci Air Purge a dekompresnímu ventilu.



DLOUHÉ SERVISNÍ INTERVALY

Odolný klínový řemen Poly-V, bezúdržbový startér DuraStarter™ a účinný filtrační systém Active Air Filtration™ jsou zárukou dlouhých servisních intervalů.



MÉNĚ KALU A NIŽŠÍ SPOTŘEBA VODY

Naše sada pro řezání za mokra se vyznačuje vynikajícím řízením prašnosti. Vodní ventil s postupným otevíráním umožňuje přesně nastavit objem vody pro optimální navázání prachu a snížení množství kalu.

Použití Husqvarna K 970

- Nízká hmotnost a velký výkon
- Snadná změna polohy krytu kotouče
- Kompatibilita s celou řadou krytů kotoučů
- Filtr vyžaduje kontrolu a výměnu pouze v případě, že zaznamenáte pokles výkonu.
- Vysoký výkon s nižší spotřebou paliva
- Snížené opotřebení díky hnacímu řemenu s plně utěsněnou převodovkou pro zamezení průniku prachu vznikajícího při řezání.
- Brzda kotouče
- Náš prachotěsný startér s utěsněnou vratnou pružinou a utěsněným ložiskem řemenice je skutečně bezúdržbovým startérem. Vyvinuto s odolným startovacím kabelem.
- Motor X-Torq produkuje méně emisí, má nižší spotřebu paliva a vyšší výkon.
- Díky vratnému řezacímu ramenu
- Náš dvoustupňový filtrační systém s čištěním odstředivou silou a jedním papírovým filtrem prodlužuje životnost a servisní intervaly.
- Snížené vibrace přenášené do rukojetí rozbrušovací pily pro větší pohodlí a delší práci.
- Náš skutečně bezúdržbový startér s utěsněním proti prachu s odolným startovacím kabelem.
- Dekompresní ventil EasyStart usnadňuje startování snížením tlaku ve válci.
- Lepší přenos výkonu, méně časté napínání a delší servisní intervaly.
- Hnací řemen s plně utěsněnou převodovkou snižuje opotřebení zamezením průniku prachu vznikajícího při řezání a umožňuje řezání v blízkosti zdi a podlah.
- Naše vestavěná automatická kompenzace filtru udržuje vysoký výkon po celou dobu životnosti vzduchového filtru.
- Méně kalu a nižší spotřeba vody díky vodnímu ventilu s postupným otevíráním pro nastavení požadovaného množství vody.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Motor	Dvoutaktní motor, chlazený vzduchem
Zdvihový objem válce, cm ³	93,6 cm ³ / 5,71 krychlových palců
Výstupní výkon, kW	4,8 kW
Objem palivové nádrže	11 / 33,8 fl oz
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min
Vibrace na přední rukojeti	3,9/3,4 m/s ²
Vibrace na zadní rukojeti	4,2/4,8 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	104 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	115 dB(A)
Průměr kotouče	350/400 mm / 14/16 "
Max. hloubka řezu	125/145 mm / 5/6 "
Kombinovaný průměr pouzdra	20/25,4 mm / 0,79/1 "
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	10,9/11,9 kg / 24/26,2 liber

 **Husqvarna**[®]