



Husqvarna TS 350 E

TS 350 E je výkonná univerzální pila na zdivo s vysokou řeznou kapacitou na všechny druhy cihel a stavebních bloků. S touto stolovou pilou lze dosáhnout maximální hloubky řezu 100 mm při řezání z jedné strany nebo až 200 mm při řezání z obou stran. Pila umožňuje zapaštěné nebo šikmé řezy při 45° pro maximální všestrannost. Robustní jednodílný rám se zabudovanou vodicí lištou zajišťuje velkou pevnost a delší životnost pily. Stroj je snadno ovladatelný jednou osobou díky sklopným nohám.



ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÝ MOTOR
Zajišťuje dlouhou životnost výrobu.



SNADNÉ SESTAVENÍ A PŘEPRAVA
Sklopné nohy usnadňují sestavení a přepravu pily.



VŠESTRANNÉ POUŽITÍ
Umožňuje zanořené nebo šikmé řezy při 45° nebo 90° pro maximální všestrannost.



ÚČINNÉ USAZOVÁNÍ KALU
Odkalovací koryto umožňuje efektivní sběr kalu, a prodlužuje tak životnost čerpadla.

Použití Husqvarna TS 350 E

- Vysoce kvalitní vodní čerpadlo výrazně prodlužuje životnost výrobku.
- Díky rychlospojce elektrického kabelu.
- Dvě zadní kola usnadňují přepravu.
- Pevná konstrukce chrání vodící lišty před nárazem.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Výkon	EU2,2kW/UK1,5kW/US2,2kW/Jp1,5kW/OSTATNÍTRHY2,7kW/EU3hp(koňskýchsíł)/UK2hp(koňskýchsíł)/US3hp(koňskýchsíł)/JP2hp(koňskýchsíł) /OSTATNÍTRHY3,6hp(koňskýchsíł)
Otáčky motoru/min	2800 ot./min
Napětí	EU 230 V / UK 110 V / US 230 V / JP 110 V / OSTATNÍ TRHY 400 V
Cyklus fáze proudu	50 Hz
Chlazení motoru	Vzduchem
Řemen	Přímé řízení
Řezání za mokra/za sucha	Za mokra
Otáčky hřídele kotouče za minutu	2800 ot./min
Průměr vřetene	25,4 mm / 1 "
Průměr kotouče	350 mm / 13,8 palců
Max. hloubka řezu	100 mm / 3,9 palců
Max. délka řezu	700 mm / 27,6 palců
Objem nádrže na vodu	40 l / 10,6 gal.
Elektrická ochranná třída	IP 55
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	92 kg / 204,4 liber
Rozměry výrobku, DxŠxV	1120x600x600 mm / 44,09x23,62x23,62 palců
Hmotnost, kg	92 kg / 0 liber
Hmotnost včetně obalu	110 kg / 0 liber
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	112 dB(A)
Akustický tlak, db(A)	82 dB(A)
Vibrace na zadní rukojeti, (a _{hv} , eq) m/s ²	2,5 m/s ²
Hladina vibrací ramena (A _{eq} , m/s ²)	2 m/s ²

 **Husqvarna**[®]