

PROVOZNÍ VÝDRŽ



Benzínová elektrocentrála konstruovaná speciálně pro intenzivní, náročné a dlouhodobé využívání profesionály.

Standardní výbava

Automatická regulace napětí (volitelná)	AVR
Systém spouštění	Reverzní

Hlavní parametry

Frekvence	Hz	50
Napětí	V	400
Účinník	$\cos \varphi$	0,8
Účinník jedné fáze	$\cos \varphi$	0,9
Fáze a připojení		3

Výkonové parametry

Maximální výkon LTP	kVA	6,3
Maximální výkon LTP	kW	5,0
Trvalý výkon COP	kVA	5,4
Trvalý výkon COP	kW	4,3

Výkonové parametry jedné fáze

Maximální jednofázový výkon LTP	kVA	3,8
Jmenovitý jednofázový výkon COP	kVA	3,5

Definice výkonů podle normy ISO8528 1:2005

Parametry motoru

Výrobce	Honda	
Typ	GX 270 reverzní spouštěč	
Systém chlazení motoru	Vzduchem	
Zdvihový objem	cm ³	270
Plnění	Přirozené sání	
Regulace otáček	Mechanická	
Jmenovité provozní otáčky	1/min	3000
Objem olejové náplně	l	1,1
Palivo	Benzín	
Systém spouštění	Reverzní	
Spotřeba paliva při 75 % výkonu PRP	l/h	1,66



Parametry alternátoru

Třída	H	
Stupeň mechanické ochrany	IP23	
Počet pólů	2	
Kolísání napětí	%	1,5
Standardně AVR	AVR 860	

Rozměry a hmotnosti

Délka L	mm	729
Šířka W	mm	500
Výška H	mm	536
Suchá hmotnost	kg	75
Objem palivové nádrže	l	11

Doba provozu

Doba provozu při 75 % výkonu PRP	h	6,63
----------------------------------	---	------

Hlučnost

Zaručený akustický výkon LWA	dB(A)	97
Akustický výkon ve vzdálenosti 7 m	dB(A)	69

OVLÁDACÍ PANEL ELEKTROCENTRÁLY**OVLÁDACÍ PRVKY**

- Přepínač OFF/ON (VYP/ZAP)
- Systém spouštění: Reverzní
- Palivový kohout

**STANDARDNÍ OCHRANNÉ PRVKY**

- Tepelná ochrana
- Sledování nízké hladiny oleje

DRUHY ZÁSUVEK

SCHUKO 230 V, 16 A, IP54	počet	1
2P+T CEE 230 V, 16 A, IP44	počet	1
3P+N+T CEE 400 V, 16 A, IP44	počet	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ**PŘEPRAVNÍ PODVOZEK**

- S pevnými držadly
- Se sklopnými držadly

