

Jednosměrné vibrační desky



Použití

Zhutňování zemin, živíc a dlažeb.
Zámková dlažba, opravy a údržba komunikací,
opravy živičných povrchů, sportoviště a terénní
úpravy.



Typ	Provozní hmotnost (CECE) kg	Pracovní šířka mm	Motor
BP 10/35	65	350	Honda
BP 12/40	72	400	Honda
BP 12/50 A*	75	500	Honda
BP 20/50	95	500	Honda
BP 25/50	108	500	Honda
BP 20/50 D	109	500	Hatz
BP 25/50 D	122	500	Hatz
BVP 10/36	83	360	Honda
BVP 18/45	91	450	Honda

*Vhodná zejména na hutnění živíc

Reverzní vibrační desky



Použití

Zhutňování zemin, živíc a dlažeb.
Výstavba a opravy silnic a chodníků, hutnění zásypových materiálů, výkopů, pokládka inženýrských sítí, výstavba sportovišť a terénní úpravy, hutnění zámkové dlažby a zemní práce.



Typ	Provozní hmotnost (CECE) kg	Pracovní šířka mm	Motor
BPR 25/40	125	400	Honda
BPR 25/40 D	140	400	Hatz
BPR 25/50	130	500	Honda
BPR 25/50 D	145	500	Hatz
BPR 35/42 D	205	420	Hatz
BPR 35/60	195	600	Honda
BPR 35/60 D	220	600	Hatz
BPR 45/55 D	396	550	Lombardini
BPR 50/55 D	401	550	Hatz
BPR 55/65 D	450	650	Lombardini
BPR 60/65 D	456	650	Hatz
BPR 70/70 D	579	700	Hatz
BPR 100/80 D	712	800	Hatz
BPH 80/65 S*	743	800	Hatz

* Dálkové ovládání, hydraulický pohon