



BS50-4 BS60-4

4taktní pěch



Čtyřtaktní pěch: dlouhá životnost a nízká spotřeba oleje

Vynikajícími vlastnostmi čtyřtaktních pěchů Wacker Neuson je kompaktní design a vysoký výkon. Dlouhý zdvih hutnicího nástavce, vysoký počet příklepů a vysoká energie rázu ve spojení s rychlým posuvem vpřed dosahují vynikající výsledky. Pro zajištění vysokého výkonu jsou čtyřtaktní pěchy dostupné s čtyřtaktním benzínovým motorem Honda GX 100 nebo Wacker Neuson WM 100.

- Motor s bohatou rezervou: V běžných pracovních podmínkách robustní motor WM 100 funguje dobře pod svou maximální kapacitou, je chráněn a zvyšuje se tak jeho životnost.
- Ochrana proti nízké hladině oleje: Motor WM 100 je vybaven LED kontrolkou, která se rozsvítí, je-li pěch spuštěn s nedostatečným množstvím oleje. Aby se předešlo poškození, motor se automaticky po 10 vteřinách vypne. Detektor stavu oleje Honda GX 100 zabrání spuštění motoru při nízkém množství oleje.
- Jedinečný čtyřfázový filtrační systém zajišťuje prakticky bezprašný motor pro delší životnost a vyšší odolnost. Systém obsahuje poslední zachytý filtr, který motor chrání během údržby vzduchového filtru.
- Jednoduchý provoz dvou a čtyřtaktních motorů: integrovaný palivový ventil ve škrticí klapce znamená, že pro zrychlení a vypnutí je pouze jediná páčka.



Technická data

	BS 50-4s	BS 50-4As	BS 60-4s	BS 60-4As
Provozní data				
Provozní hmotnost kg	63	64	71	71.6
Velikost přechovacího nástavce (Š x D) mm	280 x 337	280 x 337	280 x 336	280 x 336
D x Š x V mm	673 x 343 x 940	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 965
Zdvih na hutnicím nástavci mm	66	56	69	79
Počet úderů max. 1/min	684	680	680	690
Pracovní rychlost m/min	7.6	7.5	8.54	7
Plošný výkon - hutnění m²/h	127	123	143.3	118
Data motoru				
Typ motoru	WM 100	GX 100	WM 100	GX 100
Výrobce motoru	Wacker Neuson	Honda	Wacker Neuson	Honda
Motor	vzduchem chlazený 1válcový čtyřtákní benzínový motor	vzduchem chlazený 1válcový čtyřtákní benzínový motor	vzduchem chlazený 1válcový čtyřtákní benzínový motor	vzduchem chlazený 1válcový čtyřtákní benzínový motor
Zdvihový objem cm³	97	98	97	98
Provozní výkon kW	2.38	2.38	2.38	2.38
při otáčkách 1/min	4,200	4,200	4,200	4,200
Spotřeba paliva l/h	1.2	0.9	1.2	0.9
Objem nádrže (palivo) l	3	3	3	3

Poznámka

Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.