



BS 65-V

2taktní pěch



Pěch s variabilní rychlostí a čtyřmi stupni hutnění

BS 65-V spojuje všechny přednosti klasického dvoutaktního pěchu i další možnost hutnění ve čtyřech různých výkonostních stupních. K tomu slouží čtyři nastavitelné výšky zdvihu:

- Stupeň 1: Pro hladké ukončení opravných prací na asfaltu nebo při pokládce samovazné dlažby z tvarovek.
- Stupeň 2: Pro přesné hutnění a vyhlazení při hutnění okrajů. Vhodné i pro písčité půdy
- Stupeň 3: Pro optimální hutnění zrnité až soudržné půdy. I pro šterk, drobné kamenivo, strusku, hubený beton a suť
- Stupeň 4: Pro obzvláště dobré hutnění soudržného, ale i vlhkého podloží

Technická data

Provozní data

Provozní hmotnost	68 kg
Velikost pěchovacího nástavce (Š x D) *	280 x 330 mm



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

D x Š x V	673 x 343 x 965 mm
Počet úderů max.	700 1/min
Zdvih	8 mm
Pracovní rychlost	9.5 m/min
Plošný výkon	159.6 m²/h

Data motoru

Typ motoru	vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový benzínový motor
Výrobce motoru	Wacker Neuson
Motor	WM 80
Zdvihový objem	80 cm³
Spotřeba paliva	0.9 l/h
při otáčkách	4,400 1/min
Objem nádrže	3 l
Směs benzínu s olejem	100:1

* Hutnicí nástavce dodáváme v různých šířkách.

Poznámka

Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.