



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BS50-2i BS60-2i BS70-2i

2taktní pěch



Nová generace dvoutaktního pěchu s odděleným mazáním

Dvoutaktní pěchy řady i mají všechny výhody nové generace klasických dvoutaktních pěchů z dílny Wacker Neuson. Díky oddělenému mazání nabízí také snížení pracovní zátěže: Předmíchávání již není nutné díky dvěma samostatným zásobníkům pro palivo a olej pro dvoutaktní motor. Tekutiny jsou smíchány odděleně, patentovaný systém mazání automaticky zajišťuje správný poměr míchání benzínu a oleje. Díky tomu je zajištěn optimální proces spalování a sníženo množství zbytků spalování. Pěchy série i jsou dostupné ve třech hmotnostních třídách.

- Vylepšený čtyřfázový systém čištění vzduchu pro delší životnost
- Nová ergonomická rukojeť s pevnou ochrannou boční deskou pro lepší ovládání stroje a delší životnost
- Větší olejová nádrž, která vystačí až na 100 hodin běhu
- Vyšší přepravní oko: pro ještě snadnější transport
- Automatické vypnutí po 10 minutách chodu naprázdno

Optimalizované oko pro transport

Vyšší transportní oko nabízí větší prostor, např. pro vázací smyčky (prokluzovací).





Chráněná horizontálně uložená nádrž

Olejový zásobník je u nové generace pýchů umístěn níže a je proto lépe chráněn proti poškození.



Ergonomická plynová páčka

Vylepšená ergonomická páčku plynu: lepší uchycení pro optimální ovládání stroje.

Technická data

	BS 50-2i	BS 60-2i	BS 70-2i
Provozní data			
Provozní hmotnost kg	59	66	74
Velikost pýchovacího nástavce (Š x D) * mm	280 x 330	280 x 330	280 x 330
D x Š x V mm	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 965
Počet úderů max. 1/min	700	700	650
Zdvih na hutnicí nástavec mm	64	80	65
Data motoru			
Typ motoru	Vzduchem chlazený, jednoválcový, dvoutaktní benzínový motor	Vzduchem chlazený, jednoválcový, dvoutaktní benzínový motor	Vzduchem chlazený, jednoválcový, dvoutaktní benzínový motor
Výrobce motoru	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson



	BS 50-2i	BS 60-2i	BS 70-2i
Motor	WM 80	WM 80	WM 80
Zdvihový objem cm ³	80	80	80
Spotřeba paliva l/h	1	1.2	1.4
Provozní výkon (DIN ISO 3046) kW	1.7	1.8	2
při otáčkách 1/min	4,400	4,400	4,400
Objem nádrže (palivo) l	3	3	3
Směs benzínu s olejem	120:1	120:1	120:1

*Hutnicí nástavce k dispozici v různých šířkách.

Poznámka

Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.