




NK 230V
50Hz

TSURUMI PUMP

Kompatní jednofázové
- 2,2kW pro profesionální nasazení

Mnohostraně použitelné čerpadlo s velkou
odolností - vhodné pro nasazení ve stavebnictví,
max. hloubka ponoru do 25m.






Výtlacné hrdlo nahoru:

Motor může být chlazen i při malém průtočném množství. Toto uspořádání umožňuje užití i tam kde je nedostatek místa.



Účinné chlazení motoru

Čerpadlo má úzkou stavbu, médium je vedeno nahoru podél motoru. Toto provedení šetří místo a umožňuje provozování s malým množstvím nasávaného média.




Zvyšuje tlakovou stálost.

Nově vyvinuté upcpávky umožňují ponornou hloubku do 25m. To umožňuje nasazení v nejrůznějších stavebních procesech.

Komponenty:

| | | | |
|------|--------------------|------|-------------------|
| 001 | Kabel | 052B | Spodní ložiska |
| 020 | Pouzdro čerpadla | 053 | Motorová ochrana |
| 021 | Oběžné kolo | 054 | Hřídel |
| 023 | Sítko | 055 | Rotor |
| 025 | Mechanické těsnění | 056 | Stator |
| 029 | Pouzdro oleje | 064 | Pouzdro motoru |
| 030 | Zvedač oleje | 068 | Držadlo |
| 031 | Třecí deska | 071 | Ochranné pouzdro |
| 032. | Výstup | 076A | Kondenzátor |
| 035 | Olejová zátka | 076B | Kondenzátor |
| 036 | Lubrikant | 077 | Odstředivý spínač |
| 050 | Kryt motoru | 121 | Ucpávka |
| 051 | Kryt hlavy | 122 | V-kroužek |
| 052A | Horní ložiska | 127 | Montážní deska |



Použitá litina:


Tvrdost podle Brinella:

Tvárná litina GGG70 229 - 321

Specifikace:


| Model | Barevný kód, výkonnostní kurva | Výtláčné hrdlo | Výkon motoru kW | Jmenovitý proud A | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. 1/min | Suchá hmotnost kg | Sítový otvor mm | Hloubka ponoření max. m | Délka kabelu v m |
|---------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| NK2-22 | 1 | 2" | 2,2 | 13,5 | 24,0 | 525 | 29,0 | 6 | 25 | 20 |
| NK2-22L | 2 | 3" | 2,2 | 14,5 | 18,0 | 800 | 40,0 | 6 | 25 | 20 |

| | |
|------------------|--|
| ø Výtláčné hrdlo | 2", 3" |
| Čerpané médium | Teplota |
| | 0-40°C |
| | Druh média |
| | Dešťová voda, voda s obsahem píska, podzemní voda |
| Čerpadlo | Komponenty |
| | Oběžné kolo |
| | Těsnění hřídele |
| | Dvojité těsnění sběracím kroužkem |
| | Ložisko |
| | Zapouzdřené kuličkové ložisko |
| | Materiál |
| | Oběžné kolo |
| | Těleso |
| | Polyethylen, polypropylen, Šedá litina GG20 |
| | Těsnění hřídele |
| | Karbid křemičitý, v olejové lázni |
| Motor | Ochrana motoru (vestavěná) |
| | Tepelný spínač |
| | Fáze / napětí |
| | Jednofázový / 230 V / 50 Hz |
| | Typ, pólů |
| | Indukční motor, 2-pólový, IP68 |
| | Izolace |
| | Třída ochrany B |
| | Mazání |
| | Turbínový olej (ISO VG32) |
| | Materiál |
| | Těleso |
| | Hliníkový odlitek |
| | Hřídel |
| | Nerezová ocel DIN 1.4000, Nerezová ocel DIN 1.4028 |
| | Kabel |
| | Pryž, H07 RN-F |
| Přípojka tlaku | Závitová / hadicová přípojka |



Rozměry v mm:

| Model | d | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| NK2-22 | 50 | 240 | 187 | 555 | 473 | 240 | 623 | 120 |
| NK2-22L | 80 | 235 | 191 | 601 | 519 | 216 | 669 | 120 |



W1: Minimální výška vody

Při uplatnění abrazivních a korozivních tekutin se na určitých konstrukčních prvcích přirozeně vyskytuje v zesílené míře opotřebení. Informujte se o tom laskavě v našich příkladech uplatnění, které naleznete pod <http://www.tsurumi.eu/english/applications.htm>



TSURUMI PUMP

Výrobou, která je ohleduplná k životnímu prostředí a spolupracovníkům, příspíváme k pokroku společnosti.

Naše továrna v Kyoto (Japonsko) má výrobní kapacitu přibližně 1 milion čerpadel za rok. Nejmodernějšími výrobními metodami a optimálním zracionálizováním všech pracovních kroků se dosahuje nejvyšší produktivity. Zařízení našeho útvaru vývoje výrobků umožňují provádět rozsáhlé experimenty a testovat čerpadla každé velikosti. Za naše největší bohatství považujeme naše spolupracovníky. Při zřizování naší továrny byly hlavním cílem optimální pracovní podmínky. Mezi jiným to zahrnuje klimatizaci místnosti, minimální emise prachu a odpadních (kourových) plynů, jakož i rozsáhlé opětovné zhodnocování (recyklaci) odpadu.

Tsurumi (Europe) GmbH

Heltorfer Straße 14
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-417937-450
Fax: +49 (0)211-417937-460
Email: vertrieb@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

Naše čerpadla jsou určena výlučně jen pro profesionální nasazení. Z důvodu zlepšení výroby můžeme změnit specifikace, aniž bychom to předem oznámili. Jestliže společnost Tsurumi (Europe) GmbH výjimečně převzala záruku výrobce vůči konečnému zákazníkovi, dává tato záruka konečnému zákazníkovi právo uplatnit vůči firmě Tsurumi (Europe) GmbH nárok na bezplatnou nápravu nedostatku na příslušném výrobku, který se projevil během záruční lhůty, a to i tehdy, když neexistují, nebo už neexistují nároky na záruku vůči prodejci. Nesprávné fungování výrobku, jehož důvodem je neodborné zacházení konečného zákazníka s výrobkem, neopravňuje tohoto zákazníka v žádném případě k uplatňování záruky. Ze záruk nevyplyvají žádné další nároky, pokud není výslovně určeno něco jiného. Rozhodnutí, zda se náprava provede výměnou nebo opravou výrobku, učiní firma Tsurumi (Europe). Nároky se promlčují v okamžiku uplynutí tří měsíců od skončení záruční lhůty, nikoliv ale před uplynutím záruční lhůty, která platí vůči prodejci. V případě pochyb odpovídá záruční lhůta záruční lhůtě, která platí mezi konečným zákazníkem a jeho prodejcem.



con-NK CZ

